

Growatt ShineWiFi-F

- Sin cables, fácil de instalar
- Distancia de comunicación de hasta 50 m
- Memoria integrada para hasta un mes de datos
- Supervisión y mantenimiento en línea



P O W E R
- I N G
T O M O R -
R R O W O

GROWATT

en.growatt.com

Hoja de datos	ShineWiFi-F
Datos generales	
Dimensiones (L/A/A)	135/79/29mm
Peso	63g
Idioma del manual	Inglés, Chino
Parámetros inalámbricos	
Tipo de comunicación inalámbrica	WiFi
Estándar inalámbrico	802.11 b/g/n
Potencia de transmisión	802.11b: +20dBm(Max.); 802.11g: +18dBm(Max.); 802.11n: +15dBm(Max.)
Sensibilidad del receptor	802.11b: -89dBm(Max.); 802.11g: -81dBm(Max.); 802.11n: -71dBm(Max.)
Parámetros de hardware	
Interfaz de datos	UART: 9600bps; Ethernet: 100Mbps
Tensión de funcionamiento	5V (+/-15%)
Corriente de funcionamiento	1A
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+65°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C~+70°C
Tipo de red	AP (punto de acceso); modo estación (con AP suave)
Mecanismos de seguridad	WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Cifrado	WEP64 / WEP128 / TKIP / AES
Aplicación sobre parámetros	
Servidores compatibles	ShineServer
Comunicación del inversor	USB Tipo A
Comunicación sever	WiFi mediante router (protocolo Modbus TCP)
Routers compatibles	Router inalámbrico (incluye router 3G)
Interfaz de configuración de usuario	Servidor web inalámbrico (navegador de Internet)
Máx. rango de comunicación	100m
Intervalo de transmisión de datos	5 minutos
URL del servidor por defecto	server.growatt.com